



MC 65/60

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso

Focolare: in Aluker®

Piano fuoco: in Aluker®

Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile ad anta reversibile

Profilo Porta: in acciaio verniciato

Maniglia: a scomparsa con manofredda

Aria primaria: regolabile manualmente

Aria secondaria: regolabile manualmente

Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata

Scarico fumi: superiore.

Combustibile: legna

Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizzabile

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	185 - 315
Rendimento termico nominale	%	80
Potenza termica nominale	kW	11
Consumo nominale	Kg/h	3,15
Potenza termica massima	kW	14,1
Consumo massimo	Kg/h	-
Scarico fumi	Ø cm	18
Canna fumaria fino a 4,5 mt	Ø cm	22
Canna fumaria oltre 4,5 mt	Ø cm	18
Presa aria esterna (sez.utile min.)	cm ²	200
Peso	Kg	155

Accessori a richiesta

- Kit ventilazione forzata Multifuoco System o Multifuoco System Plus a 4 livelli di velocità
- Kit aria comburente
- Kit piedini regolabili
- Kit maniglie per posizionamento

Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.



La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.

Dati tecnici completi disponibili nel pdf

Rivestimenti Compatibili

DISEGNO TECNICO

